

Każdy model ma swoje mocne strony.
Wybierz odpowiedni model dla siebie.



Model	RMI 422	RMI 422 P	RMI 422 PC ¹	RMI 632	RMI 632 C ¹	RMI 632 P	RMI 632 PC ¹
Maksymalna powierzchnia trawnika (do ok.)	800m ²	1.500m ²	1.700m ²	3.000m ²	3.200m ²	4.000m ²	5.000m ²
Ø Czas koszenia (na tydzień) ²	16h	25h	28h	35h	38h	40h	50h
Typ akumulatora	Li-Honen 18,5 V	Li-Honen 18,5 V	Li-Honen 18,5 V	Li-Honen 29 V	Li-Honen 29 V	Li-Honen 29 V	Li-Honen 29 V
Energia akumulatora	40 Wh	80 Wh	80 Wh	130 Wh	130 Wh	194 Wh	194 Wh
Pojemność akumulatora	2,25 Ah	4,5 Ah	4,5 Ah	4,5 Ah	4,5 Ah	6,8 Ah	6,8 Ah
Moc	60 W	60 W	60 W	120 W	120 W	185 W	185 W
Wysokość koszenia	20–60mm	20–60mm	20–60mm	20–60mm	20–60mm	20–60mm	20–60mm
Szerokość koszenia	20cm	20cm	20cm	28cm	28cm	28cm	28cm
Ø Średni czas koszenia (na jednym naładowaniu akumulatora)	30Min.	60Min.	60Min.	90Min.	90Min.	130Min.	150Min.
Ø Średni czas ładowania	90Min.	90Min.	90Min.	60Min.	60Min.	60Min.	60Min.
Maksymalny kąt nachylenia	35%	40%	40%	45%	45%	45%	45%
Poziom mocy akustycznej	62 dB(A)	62 dB(A)	62 dB(A)	62 dB(A)	62 dB(A)	62 dB(A)	62 dB(A)
Ciężar (wraz z akumulatorem)	9kg	9kg	10kg	14kg	14kg	14kg	14kg
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	60 x 43 x 27cm	60 x 43 x 27cm	60 x 43 x 27cm	73 x 54 x 27cm	73 x 54 x 27cm	73 x 54 x 27cm	73 x 54 x 27cm
Numer katalogowy	6301 011 1425	6301 011 1435	6301 011 1445	6309 011 1455	6309 011 1465	6309 011 1475	6309 011 1485

Praktyczne akcesoria

Akcesoria	Numer katalogowy	Nazwa
Kit S	6909 007 1053	Zestaw instalacyjny: pętla ograniczająca 150 m (rolka), Ø 2,3 mm, 150 kołków mocujących, 3 złączki do drutu
Kit L	6909 007 1054	Zestaw instalacyjny: pętla ograniczająca 400 m (2x rolka 200 m), Ø 2,3 mm, 375 kołków mocujących, 7 złączek do drutu
ARB 151	0000 400 8631	Pętla ograniczająca 150 m, Ø 2,3 mm (rolka)
ARB 501	0000 400 8626	Pętla ograniczająca 500 m, Ø 3,4 mm (rolka)
AFN 075	6301 007 1011	Uchwyty montażowe 75 szt. w opakowaniu
ADV 010	6909 007 1091	Złączki do przewodu 10 szt. w opakowaniu
AIP 600	6909 780 5401	Ośłona przeciwsłoneczna Protect do stacji ładującej
ADO 401	6909 430 9620	Stacja ładująca do urządzeń Serii RMI 4
ADO 601	6909 430 9625	Stacja ładująca do urządzeń Serii RMI 6
ALM 030	6909 007 1022	Nóż tnący (30 cm) do urządzeń Serii RMI 6
ART 220	6909 700 0425	Kółka trakcyjne do urządzeń Serii RMI 4
ART 240	6909 700 0412	Kółka trakcyjne do urządzeń Serii RMI 6
AVS 100	6909 007 1052	Ciężkie koła przednie do terenu mocno pagórkowatego
ABO 600	6909 900 3901	Skrzynka do przechowywania iMow, możliwość ustawienia 5 skrzynek jedna na drugiej

Stacja ładująca jest elementem zestawu.

Koszty instalacji (pętla ograniczająca, układanie kabli itp.) nie są wliczone w cenę zakupu robota koszącego iMow.

Roboty koszące STIHL iMow spełniają wszystkie obowiązujące standardy bezpieczeństwa. Mimo to trzeba zawsze pamiętać: robot koszący iMow nie jest zabawką. Podczas aktywności robota koszącego iMow dzieci, obserwatorzy i zwierzęta muszą przebywać w bezpiecznej odległości od obszaru roboczego iMow.

Więcej informacji można znaleźć w instrukcji obsługi.



Stacja ładująca

To jest przystań Twojego robota koszącego. Stację ładującą można umieścić na trawniku lub poza nim.



Ośłona przeciwsłoneczna Protect

W miejscach bardzo mocno nasłonecznionych opcjonalna ochrona przeciwsłoneczna zapewnia bardzo praktyczne korzyści: chroni kosiarkę przed gorącem i zabrudzeniami.



Solidny nóż tnący

Nóż mulczujący z dwustronnie szlifowanym ostrzem zmienia kierunek obrotów po każdym zatrzymaniu – nóż zużywa się równomiernie i pozostaje ostry przez długi czas.

¹ Wymagania techniczne dotyczące korzystania z aplikacji iMow można znaleźć na stronie: <https://web.imow.stihl.com/systems/>

² W warunkach optymalnych (brak przeszkód, skomplikowanych kształtów i nachyleń w ogrodzie), w odniesieniu do podanej powierzchni maksymalnej